

製品名	HALLO Dipo 2			HALLO DIPO-U
型式	J165S	J165S-T (昇降台付き)	J165S-TG (昇降台+ガイド付きステージ)	J165U
外形寸法	W : 208mm D : 204mm H : 383mm			W : 191mm D : 157mm H : 210mm
ステージ幅	ステージ無し	185mm	145mm(ガイド使用)	-
重量(インク・電源含まず)	約3.8kg	約6.0Kg	約6.9Kg	約2.0Kg
表示部	4.3インチタッチパネル付きカラー液晶			
操作部	タッチパネル、電源スイッチ			
印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット			
印刷能力	印刷範囲 : 横65mm x 縦12.7mm 密度 : 最大600dpi 速度最大:150mm/ s			
高さ範囲	0~155mm	0~76mm	0~67mm	—
記憶領域	内蔵データ保存領域 : 3.5GB 印刷レイアウト : 最大100件まで登録可能 外部メモリ:USBメモリ 最大32GBまで (FAT/FAT16/FAT32)			
インターフェース	USB2.0ホスト(Aタイプコネクタ) 、Bluetooth v4.0(SPP)			
フォント	内蔵 : ゴシック漢字アウトラインフォント (JIS第1・第2水準) 外部フォントの登録も可能			
バーコード	JAN8,JAN13,EAN8,EAN13,UPC-A,UPC-E,ITF,NW-7,(CODABAR),CODE39,CODE128,EAN128,GS1,DataBar(RSS)			
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417			
合成シンボル	GS1DataBer Omnidirectional,GS1 DataBer truncated,GS1 DataBer Stacked,GS1 DataBer Stacked Omnidirectional,GS1 DataBer Limited,GS1 DataBer Expanded,GS1 DataBer Expanded Stacked,Composite			
機能	インク残量、予測印刷回数等の状態表示			
	指定時間以上未使用時警告 (プリント終了後指定時間内にプリントを再開しない場合、ヘッド保護を目的とした警告機能)			
	ナンバーリング (最大6桁)			
	入力辞書掲載で本体入力による内容変更可能			
	自動電源OFF			
	内蔵時計掲載 (月差±13秒以内)			
	日付加算 (年、月、日、時、分単位指定可能)			
接続コネクタ	フットスイッチ (オプション) 接続用			メディアセンサー 接続用 ※1
	電源			
電源	AC電源アダプター (CV-500) 100-240V 50/60Hz			
動作環境	温度 : 15~35℃(結露無きこと)			
データ編集ソフト	DiPO Partner ※動作環境 : Windows 7/8/8.1/10(32bit又は64bit)			
規格認証	VCCI,RoHS適用部品を使用			
オプション(別売り)	昇降台 (MJ-185)、ガイド付ステージ (GS-145)※2、フットスイッチ (FS-M1)、タッチパネル保護フィルム、クリーニングペーパー、スケール			

※1センサーはお客様でご用意ください。

※2ガイド付ステージは昇降台に取り付けて使用します。