

仕様		B-EV4D						B-EV4T					
型番	203dpi			300dpi			203dpi			300dpi			
	剥離	台紙カッター	ラベルカッター	剥離	台紙カッター	ラベルカッター	剥離	台紙カッター	ラベルカッター	剥離	台紙カッター	ラベルカッター	
	B-EV4D-GH17-R	B-EV4D-GC17-R	B-EV4D-GC27-R	B-EV4D-TH17-R	B-EV4D-TC17-R	B-EV4D-TC27-R	B-EV4T-GH17-R	B-EV4T-GC17-R	B-EV4T-GC27-R	B-EV4T-TH17-R	B-EV4T-TC17-R	B-EV4T-TC27-R	
電源	AC100~240V±10% 周波数：50/60Hz(ユニバーサルタイプ)												
消費電力(待機中)	70.3W(2.18W)			59.5W(2.18W)			70.6W(2.25W)			55.2W(2.24W)			
外部環境条件	使用周囲温度：5~40℃ 使用周囲湿度：25~85%(結露なきこと)												
印刷方式	感熱印刷方式(直接発色)						転写印刷方式(直接発色/熱転写)						
ドット密度	8ドット/mm			11.8ドット/mm			8ドット/mm			11.8ドット/mm			
印刷速度	50.8mm/秒* 76.2mm/秒* 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒* 76.2mm/秒 101.6mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒	50.8mm/秒* 76.2mm/秒 101.6mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒* 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒* 76.2mm/秒 101.6mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127.0mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒	50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒	
発行モード	連続発行/剥離発行	連続発行/カット発行	連続発行/剥離発行	連続発行/カット発行	連続発行/剥離発行	連続発行/カット発行	連続発行/剥離発行	連続発行/カット発行	連続発行/剥離発行	連続発行/剥離発行	連続発行/剥離発行	連続発行/カット発行	
有効印刷寸法	108.0mm(横)×997.0mm(縦)最大			105.7mm(横)×455.2mm(縦)最大			108.0mm(横)×997.0mm(縦)最大			105.7mm(横)×455.2mm(縦)最大			
文字種類	漢字 ゴシック体：16×16、24×24、32×32												
	英数字 タイムスローマン×6、ヘルベチカ×6、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート×2、クーリエ×2、OCR-A、OCR-B												
	外字 フリーサイズ：最大45種												
	その他 アウトラインフォント：2種												
バーコード種類	JAN8/13、EAN8/13/128、UPC-A/E、NW-7、CODE39/93/128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、KIX code、Postnet、Plessey、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A add on 2&5、RM4SCC、GS1 Databar、カスタマーバーコード												
二次元コード種類	Data Matrix、Maxicode、MicroPDF417、PDF-417、QRコード												
文字及びバーコード回転	0°、90°、180°、270°												
インターフェース	シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)、USBポート(1.1準拠/2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)												
使用紙寸法	連続発行	25.4~112.0mm(幅)×10.0~999.0mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×10.0~457.2mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×10.0~999.0mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×10.0~457.2mm(長さ)		
	剥離発行	25.4~112.0mm(幅)×25.4~152.4mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~152.4mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~152.4mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~152.4mm(長さ)		
	カット発行	25.4~112.0mm(幅)×25.4~999.0mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~457.2mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~999.0mm(長さ)			25.4~112.0mm(幅)×25.4~457.2mm(長さ)		
厚さ	0.06~0.19mm												
	台紙幅/タグ幅 25.4~112.0mm												
外形寸法	剥離付き	198.0mm(幅)×262.0mm(奥行)×169.5mm(高さ)						198.0mm(幅)×262.0mm(奥行)×173.0mm(高さ)					
	カッター付き	198.0mm(幅)×288.0mm(奥行)×169.5mm(高さ)						198.0mm(幅)×288.0mm(奥行)×173.0mm(高さ)					
質量(付属品及び用紙を除く)	2.3kg以下	2.7kg以下	2.9kg以下	2.3kg以下	2.7kg以下	2.9kg以下	2.4kg以下	2.8kg以下	3.0kg以下	2.4kg以下	2.8kg以下	3.0kg以下	
付属品	取扱説明書、電源コード、ACアダプタ、インターフェースケーブル、保証書、登録フォーム、遮光版(GHタイプのみ)												

※性能保証のため、用紙は弊社が認定したものをご使用ください。 \*剥離発行時

## オプション

- バーシャルカッター : B-EV204-P-QM-R
- ラベルカッター : B-EV204-L-R
- ACアダプターカバー : B-EV904-AC-QM-R
- 外置きラベルホルダー : B-EV904-PH-QM-R



外置きラベルホルダー