

マイクロチューブのラベル貼りを自動化 STP チューブプリンタ

STPシリーズは、製薬・検体検査で使用する円筒形ワークのラベル貼りを自動化します。大量のワークに直接手で貼っていた手間を軽減し作業を効率化。専用アプリケーションソフトで、簡単に印字・貼り付けが可能です。また、自動供給や自動排出、バーコード照合などご要望に合わせたカスタム対応も可能です。

※印字機能のないラベル貼り付けだけのSTLシリーズもあります。

Sシリーズ

Simple(簡単)・Smart(賢い)・
Stable(安定)な製品で
お客様にSmile(喜び)をお届けする
当社のオリジナルブランドです。

STP:チューブプリンタ(印字付)

STL:チューブラベラー(印字無)

小型・丸型容器のラベル貼りに!!



- ・コンパクト設計だから必要な場所に移動可能
- ・セットするだけの簡単操作
- ・円筒形ワークのラベル貼りに最適!

- マイクロチューブ
- バイアル瓶
- 試験管
- スピッツ管 etc.

1.チューブをセット



2.センサが検知



3.ラベルを貼付



手張り作業を軽減



株式会社 アイ・イー・エス

豊富なシリーズ製品により、多種仕様に対応いたします



印字・貼付・メカトロニクス・機械設計等の
総合技術を駆使するエンジニアリング企業
手動タイプや全自動タイプなど
要望に合わせて、設計いたします！



仕様

型 式		STP-50L3	STP-50L6
印 字 仕 様	印字方式	熱転写印字方式	熱転写印字方式
	有効印字幅	50mm	50mm
	解像度	300dpi(11.8dot/mm)	610dpi(24dot/mm)
	台紙幅	20 ~ 54mm	20 ~ 54mm
	ラベルロール外径	Maxφ160mm	Maxφ160mm
	リボン幅	30 ~ 60mm	30 ~ 60mm
	リボン長さ	Max300m	Max300m
	文字種類	アウトラインフォント(書体:ゴシック体、明朝体 種類:非漢字、第一水準、第二水準)	
		ドットフォント:ANK文字(書体:IESオリジナル 種類:アルファベット、数字、カタカナ)	
		ドットフォント:漢字(書体:ゴシック体 種類:非漢字、第一水準、第二水準)	
	バーコード	CODE-39、JAN13桁、JAN8桁、NW7、ITF、CODE-128	
	2次元コード	QRコード(モジュール2、マーカーQR)、DataMatrixコード(ECC200)、PDF417コード	
		GS1 DataBar(RSS)	
	イメージ登録	登録数:Max 20個(サイズ64Kbyte)	
装 置 仕 様	対応ワーク径 *1	φ10 ~ φ25mm	
	対応ワーク長 *1	40 ~ 100mm	
	処理速度	約3秒/個	
	勝手方向 *2	型式L:左勝手 (上記写真の製品は左勝手)	
	インターフェース	RS-232C、USB(オプション)、LAN(オプション)	
	PIOインターフェース	入力:8点 出力:13点	
	外形寸法	H:290mm W:550mm D:440mm	
	供給電源	AC85 ~ 264V(50Hz/60Hz)	
	消費電力	動作時:600VA 停止時:50VA	

*1:対応可能なワーク径や長さは、ワーク形状、ラベル仕様、貼付位置により変わりますので、まず初めに情報のご提供をお願い致します。

*2:勝手反対のご要望や、ワーク自動供給、バーコード照合などの各種特殊対応も承りますので、お気軽にご相談下さい。



株式会社 アイ・イー・エス

本社・工場

〒975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町563
TEL:0244-24-1438 FAX:0244-24-6491

東京事務所

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-3 金陽神田ビル8F
TEL:03-3525-8480 FAX:03-3525-8481

エビック・ラベルテック株式会社

〒340-0034
埼玉県草加市氷川町2173-11-206
電話 : 048 (984) 7002
FAX : 048 (984) 7003
<https://labeltec.org>

※本カタログは、予告なく変更されることがあります。