

型 番		TM-C3400U	TM-C3400E
ボディカラー		ホワイト	
印刷方式		シリアルインクジェットドットマトリクス方式	
解像度		360dpi×180dpi / 360dpi×360dpi / 720dpi×360dpi	
印刷速度		最大 92mm / 秒※1	
インクカートリッジ		SJIC15P (3色CMY一体型) : 顔料インク	
インターフェイス		USB 2.0準拠 (480Mbps) インターフェイス	100BASE-TX / 10BASE-T 対応 Ethernet インターフェイス
用紙	給紙方式	ロール紙 / ファンフォールド紙 (ブラックマーク付き)	
	種類	普通紙 / 普通紙ラベル / ファイン紙 / ファイン紙ラベル / 合成紙ラベル / PETフィルム	
	サイズ	ロール紙: 最小30〜最大108mm (W) ×φ101.6mm、ファンフォールド紙 (ブラックマーク付き): 最小50〜最大108mm (W)	
	必要マージン	ロール紙 (台紙幅): 最小30〜最大112mm (W) ×φ101.6mm、ファンフォールド紙 (ブラックマーク付き) (台紙幅): 最小50〜最大112mm (W)	
バーコード		UPC-A、UPC-E、JAN13 (EAN)、JAN8 (EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded	
2次元シンボル		PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、Composite Symbology、DataMatrix、Aztec	
オートカッター		フルカット (最小カット長: 15mm)	
外形寸法		255 (W) × 275 (D) × 261 (H) mm (突起部を除く)	
質量		約10kg (インクカートリッジ、ロール紙を含まない)	
信頼性	オートカッター	普通紙: 150万カット / ファイン紙: 75万カット / PETフィルム: 50万カット / 普通紙ダイカットラベル: 150万カット / ファイン紙ダイカットラベル: 150万カット / 合成紙ダイカットラベル: 50万カット / 普通紙全面ラベル: 75万カット (カッター固定刃クリーニングで+25万カット) / ファイン紙全面ラベル: 50万カット / 合成紙全面ラベル: 10万カット	
	寿命	600万バス	
	MCBF (メカニズム)	980万バス	
	MTBF	75,000時間	
電源電圧		AC100V (電源ユニット・ACケーブル両側)	
消費電力		動作時: 平均 約26W 待機時: 平均 約5W 電源OFF: 平均 約0.5W (Ethernet仕様)	
コマンド		コマンド非公開	
EMI規格		VCCIクラスB	

※1: 360dpi×180dpi、印刷幅56mm時の速度。*USBインターフェイスモデル (TM-C3400U) には、USBケーブルを同梱しております。*電源ユニット、ACケーブルは同梱されていません。
 【インクの消費量について】●ヘッドの保護および印刷品質を常に最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的にクリーニングを行い、各色インクは消費されます。そのため一日の印刷頻度が極端に少ない場合、1カートリッジでの印刷可能枚数は想定された枚数よりも少なくなります。●製品出荷時にプリンター内部への初期充電用として1本のカートリッジが標準同梱されます。●インク消費量はプリントモード、画像を含めたお客様のご使用状況に応じて変動します。●モノクロ印刷を行った場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が少ないと印字ができなくなります。【バーコード印刷について】●ドライバーの機能にエンコード機能がありますが、それを使用せずにバーコードをグラフィックデータとして印刷する場合は、バーコードデータ作成に関する注意事項があります。詳細に関しては詳細取扱説明書をご覧ください。【制御方法について】●本プリンターはESC/POSコマンドに準拠していません。●本プリンターにはデバイスファントを搭載していません。●本プリンターの制御には、弊社ホームページ上で公開しております制御用ドライバーをご利用ください。【印刷品質について】TM-C3400は印刷速度を優先した仕様になっており、1インチごとに、目視できるレベルの粒 (白スジ、黒スジ) が発生します。その為、写真など、高画質が必要な出力用途を想定した製品ではありません。※ドライバーの制御で、スジが発生する位置の目安を確立できます。レイアウト作成の際にご参考ください。【プリンター内部に搭載しているファンについて】用紙を吸引し、用紙のロールを解いたものを印刷する為のファンを搭載しております。その為、印刷時にはファンが回転する音が発生します。ファンは、電源のON、OFF時、自動スLEEP状態の動作時、クリーニング時にも動作します。【廃インクについて】クリーニングなどで出たインクは、インクカートリッジ内の廃インクタンクに回収します。廃インクタンクがいっぱいになった場合、インクカートリッジを交換する必要があります。【黒色の印刷について】黒インクは搭載していません。コンボジットブラック (シアン、イエロー、マゼンタの混合) を使用し黒を表現する仕様になっておりますので、紙の種類により黒色の発色が異なります。

■TM-C3400専用ロール紙

型 番	紙 幅	用紙タイプ	紙 種	外 径	ラベルサイズ (W×L)	ラベル枚数	入 数
C34SB001	112mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	108×174.8mm	約200枚	10巻
C34SB003	109mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	105 (W) mm	—	10巻
C34SB005		全面ラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	105 (W) mm	—	10巻
C34SA006	105mm	レシート	普通紙	101.4mm	—	—	10巻
C34SA007		レシート	ファイン紙	101.4mm	—	—	10巻
C34SA011	87mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	83 (W) mm	—	10巻
C34SA008	86mm	レシート	PETフィルム	101.4mm	—	—	10巻
C34SA009		レシート	ファイン紙	101.4mm	—	—	10巻
C34SA005	84mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	80×100mm	約340枚	10巻
C34SB002		ダイカットラベル	普通紙ラベル	101.4mm	80×115mm	約410枚	10巻
C34SB004	80mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	76 (W) mm	—	10巻
C34SB006		全面ラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	76 (W) mm	—	10巻
C34SA010	76mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	72×51mm	約660枚	10巻
C34SA001	54mm	ダイカットラベル (BM入り)	ファイン紙ラベル	101.4mm	50×35mm	約940枚	10巻
C34SA002	54mm	ダイカットラベル (BM入り)	合成紙ラベル	101.4mm	50×35mm	約830枚	10巻

※BM: ブラックマーク *用紙サイズにつきましては、お客様の仕様に合わせた対応も一部可能です。取扱販売店にお問い合わせください。

■TM-C3400専用リストバンド*

型 番	タイプ	形 状	内 容	入 数
WB-L1	大人用	ワイド	リストバンド80本/巻・留め具400個	5巻
WB-M1	大人用	ストレート	リストバンド80本/巻・留め具400個	5巻
WB-S1	小児用	ストレート	リストバンド100本/巻・留め具400個	4巻
<リストバンド専用アタッチメント> OT-WA34				1個

※リストバンドを使用する際は、専用のアタッチメントを装着する必要があります。

■TM-C3400専用インクカートリッジ

型 番	仕 様	入 数
SJIC15P	3色 (CMY) : 顔料インク一体型	1本

よりコンパクトで手軽な ラベルプリンターもラインアップ!

TM-L90 サーマルラベルプリンター



オートカッター
モデル



ピーラー
モデル

印字見本



*TM-L90についての詳細は、TMシリーズ総合カタログをご覧ください。

充実した出張修理サービスを利用できる「エプソンサービスパック」

1年間、3年間、4年間、5年間

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、エプソンサービスパックをご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、エプソンサービスパック登録期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へのお出張修理にお伺いいたします。また、修理依頼はもちろん、故障がどうかかわからない場合のお問い合わせなども一カ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」や「WEBサポート (<http://www.epson.jp/sp/>)」もご利用いただけます。

*エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品の保証期間内となります。エプソンサービスパックは、対象製品購入時より所定の年数 (1年間、3年間、4年間、5年間) の保守対応となります。*本サービスの提供は、所定の手続きが完了している対象製品のみとなります。*受付・対応時間は、月～金曜日の9:00～17:30までとなります (祝日・弊社指定休日を除く)。*対象製品の設置場所が離島・山間地の場合は、修理発生時に別途料金が必要となります。*本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。*エプソンサービスパックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

型 番	期 間	パック型番	価 格
TM-C3400U / TM-C3400E	購入同時1年	HTMPRMH1	¥11,500 (税込¥12,075)
	購入同時3年	HTMPRMH3	¥51,000 (税込¥53,550)
	購入同時4年	HTMPRMH4	¥64,000 (税込¥67,200)
	購入同時5年	HTMPRMH5	¥72,000 (税込¥75,600)

システム開発者様向けサービス

システム開発の効率化をバックアップするために、TMシリーズの制御に必要な技術情報を弊社ホームページ上で公開しております。ドライバーや各種ユーティリティは、こちらのページからダウンロードしてください。

システム提案・開発・導入支援サイト

EpsonPartner'sNet

<http://partner.epson.jp>